

ガラス繊維

グレード	品番	厚み (mm)	最大幅 (mm)	重量 (g/m ²)	引張り強度 (N/cm)	
					タテ	ヨコ
平織り (ベージュ)	GPS-03	0.075	1,000	130	150	90
	GPS-04	0.100	1,000	175	290	160
	GPS-05	0.125	1,800	265	280	250
	GPS-08	0.160	1,000	265	330	310
	GPS-10	0.220	2,100	425	500	410
	GPS-14	0.330	2,300	485	710	540
	GPS-21	0.580	2,100	1,125	820	650
	GPS-22	0.540	2,300	700	1,180	750
	GPS-35	0.915	2,300	1,220	1,040	820
平織り/静電防止 (黒、グレー)	GPS-10B	0.245	2,100	485	470	450
	GPS-14B	0.385	2,300	745	860	660
メッシュ (ベージュ)	GL-05	0.840	3,100	450	350	440
	GT-08	0.800	3,000	570	840	570
	GL-09	0.685	3,000	450	440	-
	GT-10	0.560	1,900	460	520	740
	GP-12	0.900	3,150	557	810	-
メッシュ/静電防止 (黒)	GL-05B	0.950	2,700	470	350	440
	GT-08B	0.860	1,900	595	840	570
	GL-09B	0.685	3,000	450	440	-
	GT-10B	0.650	1,900	46	520	740

アラミド繊維

グレード	品番	厚み (mm)	最大幅 (mm)	重量 (g/m ²)	引張り強度 (N/cm)	
					タテ	ヨコ
平織り (ブラウン)	TPS-05	0.110	900	170	610	480
	TPS-08	0.155	900	220	840	700
	TPS-12	0.310	900	440	1,800	1,400
	TPS-14	0.350	1,600	575	1,800	1,300
メッシュ (ブラウン)	TL-05	0.850	3,100	290	1,100	1,200
	TSL-05	1.150	3,400	380	1,100	1,200
	TL-09	0.300	1,500	300	700	700
	TP-12	0.600	2,700	320	800	800